

FICHA TÉCNICA

PINTURA VINIL ACRÍLICA
ASPEN® BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ASPEN® es una pintura vinil-acrítica reducible con agua de acabado mate, fácil de aplicar, durable y con un buen desempeño en el cubrimiento.

COLOR

Blanco

PRESENTACIONES

Bote de 4Lt
Cubeta 19Lt
Tambor 200Lt

DURABILIDAD

- > En ambiente seco 1 a 2 años
- > En ambiente tropical 1 año

USOS

Útil en muros para la decoración interior de casas, oficinas, talleres, etc., y todo tipo de construcción con acabados de yeso, concreto, repellido, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique, plafón y durock.

Aspen® es una pintura hecha con materias primas libres de plomo, ideal para resaltar cualquier esquema de decoración en interiores al mejor

PROPIEDADES FÍSICAS DE MEDICIÓN

Tipo	Emulsionada
Vehículo	Copolimero vinil acrílico
Acabado	Mate
Finura	2.0 unidades Hegman
Peso específico	1-30 a 1.35
Lavabilidad	3,000 o menos ciclos
Sólidos totales	47%+-1
PH	8 a 9
Viscosidad	9,000 a 10,000 EP. en viscosímetro Brookfiel a 28°C, SP 10 RPM

precio.

Limpia y elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda metálica toda la pintura suelta o dañada. No deberá existir humedad en la superficie, la superficie no deberá ser brillante ni pulida.

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incor-

FICHA TÉCNICA

PINTURA VINIL ACRÍLICA
ASPEN® BLANCO

porar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Reductor con Agua limpia.

Es recomendable aplicar este producto sin diluir pero de ser necesario se puede agregar agua limpia hasta un 10%.

- a) Brocha de pelo.
- b) Rodillo
- c) Aspersión.

Aproximadamente 6 a 7 m²/L sobre superficies lisas y selladas o de 5 a 6 m²/L sobre superficies rugosas, con un tiempo de secado aproximado de 30 minutos al tacto. Este rendimiento y tiempo de secado al tacto puede variar de acuerdo al tipo de superficie y condiciones climatológicas.

No se recomienda aplicar en superficies destinadas a áreas donde se deba pisar, tales como, pisos, escaleras o terrazas.

No es un producto elaborado para resistir el uso de sustancias o químicos corrosivos, ni a condiciones o temperaturas extremas.

- >Este producto no se recomienda aplicar en superficies o ambientes húmedos y/o en condiciones de humedad relativa elevada entre 80 y 90%.
- >No mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema.
- >Cierre bien el envase después de usarlo.
- >La exposición al exterior solo se recomienda para superficies previamente pintadas en ambientes secos y se pinte en época seca.

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

Los datos expresados en este documento deben servir solo como guía general del producto.

ASPEN® declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Toda información técnica, recomendaciones y advertencias de este producto son proporcionadas de buena fe. El usuario asume toda las responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. La información técnica esta sujeta a cambio sin precio aviso.